



T-416-HO NAPINACZ HAK-OCZKO

Śruba rzymska napinająca hak-oko do regulacji napięcia i długości przewodów i lin



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowano ze stali niskowęglowej
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 1480
- Konstrukcja składa się z dwóch kutych szczęk z gwintem walcowanym
- Kute przyłącza oko i hak są zakręcone na obu końcach kutej szczęki napinającej
- Powłoka ocynku galwanicznego dla lepszej odporności na korozję

Aplikacje

- Regulacja napięcia i długości drutów stalowych, przewodów i lin
- Naprężanie linowych systemów balustradowych i ogrodzeniowych
- Napinanie ciesielskich taśm perforowanych

Informacja o produkcie

Produkt	Rozmiary				
	A	B	H	L	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-416-06110-HO	76	66	86	110	9
T-416-08110-HO	88	73	77	110	10
T-416-10125-HO	109	85	86	120	14
T-416-12125-HO	118	90	80	120	16
T-416-14140-HO	140	105	135	170	18
T-416-16170-HO	145	115	112	170	22
T-416-20200-HO	170	132	132	200	24

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Product Code	Nośność
	[Polish]: Maximum
	[kg]
T-416-06110-HO	75.00
T-416-08110-HO	140.00
T-416-10125-HO	220.00
T-416-12125-HO	310.00
T-416-14140-HO	430.00
T-416-16170-HO	600.00
T-416-20200-HO	915.00

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary					Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
T-416-06110-HO	76	66	86	110	9	10	250	5000	0.88	22.0	470.0	5906675211572
T-416-08110-HO	88	73	77	110	10	10	150	3000	1.42	21.3	456.0	5906675211770
T-416-10125-HO	109	85	86	120	14	10	100	2000	2.6	26.1	552.0	5906675211978
T-416-12125-HO	118	90	80	120	16	5	50	1000	2.0	19.5	420.0	5906675212074
T-416-14140-HO	140	105	135	170	18	5	40	800	3.0	23.7	504.4	5906675212173
T-416-16170-HO	145	115	112	170	22	5	25	500	4.4	22.0	469.5	5906675212371
T-416-20200-HO	170	132	132	200	24	1	15	300	1.66	24.8	526.8	5906675212579