



NAPINACZ OCZKO-OCZKO

Śruba rzymska napinająca do regulacji naprężenia i długości drutów stalowych, przewodów i lin



Informacja o produkcie

Cechy i korzyści

- Wyprodukowano ze stali niskowęglowej
- Wyprodukowano zgodnie z normą DIN 1480
- Konstrukcja składa się z dwóch kutych szczęk z gwintem walcowanym
- Kute przyłącza oko-oko są zakręcone na obu końcach kutej szczęki napinającej
- Powłoka ocynku galwanicznego dla polepszonej odporności na korozję

Aplikacje

- Regulacja napięcia i długości drutów stalowych, przewodów i lin
- Naprężanie linowych systemów balustradowych i ogrodzeniowych
- Napinanie ciesielskich taśm perforowanych

Informacja o produkcji

Produkt	Rozmiary				
	A	B	H	L	D
	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]	[mm]
T-416-06110-00	76	66	86	110	9
T-416-08110-00	88	73	77	110	10
T-416-10125-00	109	85	86	120	14
T-416-12125-00	118	90	80	120	16
T-416-14140-00	140	105	135	170	18
T-416-16170-00	145	115	112	170	22
T-416-20200-00	170	132	132	200	24

Dane uproszczone dla pojedynczego zakotwienia

Product Code	Nośność
	[Polish]: Maximum
	[kg]
T-416-06110-00	225.00
T-416-08110-00	415.00
T-416-10125-00	660.00
T-416-12125-00	940.00
T-416-14140-00	1300.00
T-416-16170-00	1800.00
T-416-20200-00	2750.00

Dane logistyczne

Produkt	Rozmiary					Ilość [szt]			Waga [kg]			Kody ean
	A [mm]	B [mm]	H [mm]	L [mm]	D [mm]	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	Opako- wanie jednost- kowe	Opako- wanie zbiorcze	Paleta	
T-416-06110-00	76	66	86	110	9	1	1	14400	0.09	0.09	1311.6	5906675212876
T-416-08110-00	88	73	77	110	10	1	1	5600	0.14	0.14	786.0	5906675212975
T-416-10125-00	109	85	86	120	14	1	1	3600	0.25	0.25	926.4	5906675213071
T-416-12125-00	118	90	80	120	16	1	1	1200	0.35	0.35	452.4	5906675213279
T-416-14140-00	140	105	135	170	18	1	1	1440	0.55	0.55	814.8	5906675213477
T-416-16170-00	145	115	112	170	22	5	25	864	4.2	21.1	758.4	5906675213675
T-416-20200-00	170	132	132	200	24	1	1	576	1.57	1.57	934.9	5906675213774