

RT-MAXR Бур Rebardrill SDS MAX

[Russian]: SDS max drill with 3 symmetrically arranged cutting edges allow, for drilling holes in reinforced concrete, concrete, stone and hard brick



Сертифика

ТЫ



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Монолитная пластина widia увеличивает срок службы сверла
- Центрирующая точка позволяет быстро начать сверление без скольжения сверла
- 3 симметрично расположенные режущие кромки позволяют производить идеально прямые и осевые отверстия
- Угол наклона пластины widia, составляющий 135°, позволяет сверлить железобетон
- Очень глубокое положение пластины widia значительно улучшает соединение с сердечником сверла, что сказывается на его высоком качестве

Применение

- Сверление отверстий в железобетоне, бетоне, камне и твердом кирпиче

Комплементарные продукты

- R-XPT Клиновой анкер
- R-NPTII-ZF Клиновой анкер с системой цинковых ламельных покрытий из группы ZF - защитное покрытие DP KL101

Материал

основания

- Армированный бетон
- Бетон
- Полнотельный кирпич
- Naturalный камень (после проведения испытаний)



Данные логистики

| Артикул | Диаметр сверления | Длина | Рабочая длина | Количество | Вес единичной упаковки | Вес сборной упаковки | Штрих-код |
|----------------|-------------------|-------|---------------|------------|------------------------|----------------------|---------------|
| | [мм] | [мм] | [мм] | [шт.] | кг | кг | |
| RT-MAXR-12/340 | 12 | 340 | 200 | 1 | 0.38 | 19.10 | 5906675416762 |
| RT-MAXR-12/540 | 12 | 540 | 400 | 1 | 0.48 | 19.08 | 5906675416779 |
| RT-MAXR-14/340 | 14 | 340 | 200 | 1 | 0.51 | 15.18 | 5906675416786 |
| RT-MAXR-14/540 | 14 | 540 | 400 | 1 | 0.40 | 20.15 | 5906675416793 |
| RT-MAXR-15/340 | 15 | 340 | 200 | 1 | 0.44 | 22.05 | 5906675416809 |
| RT-MAXR-15/540 | 15 | 540 | 400 | 1 | 0.59 | 17.79 | 5906675416816 |
| RT-MAXR-16/340 | 16 | 340 | 200 | 1 | 0.44 | 22.05 | 5906675416823 |
| RT-MAXR-16/540 | 16 | 540 | 400 | 1 | 0.59 | 17.79 | 5906675416830 |
| RT-MAXR-18/340 | 18 | 340 | 200 | 1 | 0.50 | 20.04 | 5906675416847 |
| RT-MAXR-18/540 | 18 | 540 | 400 | 1 | 0.72 | 21.54 | 5906675416854 |
| RT-MAXR-20/340 | 12 | 340 | 200 | 1 | 0.55 | 21.92 | 5906675416861 |
| RT-MAXR-20/540 | 20 | 540 | 400 | 1 | 0.82 | 20.48 | 5906675416878 |