

RT-BIT-PZ Биты Pozidriv

Биты типа Pozidriv с особо точным наконечником



Информация о продукте

Свойства и преимущества

- Специальная термообработка в процессе закалки увеличивает твердость бита до 60 HRC
- Фрезерованная головка бита позволяет точно определить гнездо шурупа
- Эластичная зона скручивания в хвостовике биты смягчает более высокие нагрузки
- Антикоррозионное покрытие голубого цвета предотвращает появление ржавчины

Применение

- Ввинчивание шурупов со шлицем звездочка типа Pozidriv, для широкого спектра работ с древесиной и легкими креплениями

Комплементарные продукты

- UNO® Распорный универсальный дюбель с шурупом
- 4ALL Распорный универсальный дюбель с шурупом



Данные логистики

Артикул	Размер	Длина	Количество	Вес единичной упаковки	Вес сборной упаковки	Штрих-код
		[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-BIT-PZ1/25	PZ1	25	20	0.09	0.87	5906675034973
RT-BIT-PZ2/25	PZ2	25	20	0.11	1.09	5906675034980
RT-BIT-PZ2/50	PZ2	50	10	0.06	0.57	5906675035048
RT-BIT-PZ3/25	PZ3	25	20	0.11	1.11	5906675038018
RT-BIT-PZ1X3	PZ1	25	3	1.06	10.56	5906675072319
RT-BIT-PZ2X3	PZ2	25	3	1.15	11.52	5906675072333
RT-BIT-PZ3X3	PH3	25	3	0.03	1.25	5906675072340
RT-BIT-PZ123	PZ1 PZ2 PZ3	25	3	1.20	12.00	5906675072401