

RT-IS Long Slaghylsa 1/2"

Slaghylsa för höga krafter



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Specialstål S2 med specifikationen 65Si-MoCr4 och hög hårdhetsgrad förlänger produktens livslängd
- Idealiskt fäste gör det möjligt att hålla skruvar och bultar i sidled vid skruvning
- Lång hals gör det lättare att komma åt
- Rostskyddad
- 1/2" hylsan passar de vanligaste verktygen på marknaden



Användningsområden

- Skruvdragning i betong, skruvar, gängstänger och takfästen
- För 1/2" slaghylsa

Motsvarande produkter

- R-LX-H-ZF Betongskruv med sexkantskalle Zinkflake
- R-LX-H-ZP Betongskruv med sexkantskalle Elförzinkad
- R-LX-HF-ZP Betongskruv med sexkanthuvud och slagen bricka, för inomhusbruk. Part 6



Kommersiell produktdata

Artikel	Dimensioner	Utvändig diame- ter	Längd	Kvantitet	Vikt låda	Vikt ytterförpack- ning	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[st]	kg	kg	
RT-IS-10-1/2L	10	30	78	1	1.68	10.08	5906675403045
RT-IS-12-1/2L	12	30	78	1	1.94	11.66	5906675403052
RT-IS-13-1/2L	13	30	78	1	1.99	11.95	5906675403069
RT-IS-15-1/2L	15	30	78	1	2.02	12.10	5906675403076
RT-IS-17-1/2L	17	30	78	1	2.26	13.54	5906675403083
RT-IS-19-1/2L	19	30	78	1	2.52	15.12	5906675403090
RT-IS-22-1/2L	22	30	78	1	3.24	19.44	5906675403106
RT-IS-21-1/2L	21	30	78	1	3.24	19.44	5906675466316
RT-IS-24-1/2L	24	30	78	1	4.08	24.48	5906675471464