

RT-BIT-PZ Pozidrivbits

Pozidrivebits



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Särskild värmebehandling i härdningsprocessen, för att öka spetsens hårdhet till 60 HRC.
- Den precisionstillverkade spetsen gör att den passar perfekt till skruven
- Spetsens speciella form ger ökat motstånd mot vridning
- En anti-korrosionsbeläggning i blå färg förhindrar rostning

Användningsområden

- Skruvdragning av Pozidrive-skruvar, till ett brett utbud av applikationer i trä- och infästningar

Motsvarande produkter

- UNO® Universalplugg med skruv
- 4ALL Universalplugg med skruv
- FX-N-C Spikplugg med cylinderhuvud
- FX-N-L Spikplugg försänkt



Kommersiell produktdata

Artikel	Storlek	Längd	Kvantitet	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
		[mm]	[st]	kg	kg	
RT-BIT-PZ1/25	PZ1	25	20	0.09	0.87	5906675034973
RT-BIT-PZ2/25	PZ2	25	20	0.11	1.09	5906675034980
RT-BIT-PZ2/50	PZ2	50	10	0.06	0.57	5906675035048
RT-BIT-PZ3/25	PZ3	25	20	0.11	1.11	5906675038018
RT-BIT-PZ1X3	PZ1	25	3	1.06	10.56	5906675072319
RT-BIT-PZ2X3	PZ2	25	3	1.15	11.52	5906675072333
RT-BIT-PZ3X3	PH3	25	3	0.03	1.25	5906675072340
RT-BIT-PZ123	PZ1 PZ2 PZ3	25	3	1.20	12.00	5906675072401