

# R-PID18-XS Slagskruvdragare batteri 18V 210Nm naket verktyg, i kartong

Mutterdragare med slag 18V med ett vridmoment på 210 Nm och hållare med flera fästen gör att du kan arbeta med bits och hylsor



## Certifikat



## Produktinformation

### Fördelar och egenskaper

- Multihead verktygshållare - 1/4"; sexkantigt skaft för bits och 1/2"; fyrkant för hylsor ger brett användbarhet av elverktyget
- Elektroniskt justerbart vridmomentområde för att matcha elverktygsparametrar för en specifik applikation
- Kraftfull borstlös motor säkerställer mekanismens höga effektivitet och ökar elverktygets livslängd
- Auto Stop Control ASC, vridmoment avskärningsläge förhindrar skador på materialytan under skruvning
- Gummierat, profilerat handtag ökar greppet och användarergonomin
- Elektroniskt skydd, stoppsystem för att skydda användaren
- Borrningsläge möjliggör effektiv användning i trä och träbaserade material

### Användningsområden

- Skruvar upp till 14 mm
- Metallkonstruktioner: Montering av metrisk skruvar (upp till M14)
- Installation av R-LX betongskruvar upp till 8 mm

### Motsvarande produkter

- R-PTX Konstruktionsskruv med försänkt huvud och delgängad
- R-DSX-A2 Trallskruv rostfri A2
- RT-IBIT-T Torx slagbits
- RT-IBIT-ADAP slagadapter

### Underliggande material

- Betong
- Armerad betong
- Fulltegel
- Natursten med hög densitet
- Rostfritt stål

### Set inkluderar

- R-ID-1801B Mutterdragare med slag
- Användarmanual

## Kommersiell produktdata

Artikel	Batteri Volt	Batterikapacitet	Antal inkluderade batterier	Batteriets laddningstid	Max vridmoment	Verktygshållare	Rotationshastighet	Slagfrekvens	Maximal bultstorlek	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
	[V]	[Ah]	[st]	[min]	[Nm]		[varv / min]	[bpm]		kg	kg	
R-PID18-XS	18	5,0	2	50	210	1/4" HEX / 1/2"	0-110 / 2600 / 3200	0-1200 / 2700 / 3800	M14	1.02	4.08	5906675475196