

## R-PRH18-S Borrhammare batteri 18V SDS plus, naket verktyg, i transportväska

Den sladdlösa borrhammaren med 18V batterispänning och 2J slagkraft, kompatibel med SDS plus tillbehör, är den perfekta lösningen för borring av



### Produktinformation

#### Fördelar och egenskaper

- Effektiv hammarmekanism möjliggör effektiv borring av hål i betong och armerad betong upp till 20 mm i diameter
- SDS-Plus fäste garanterar full kompatibilitet med ett brett utbud av tillbehör som finns tillgängliga på marknaden och möjliggör effektiv överföring av slagkraft
- 4 funktioner - borring / hammarborring / mejsel / positionering av mejseln gör borrhammaren till ett extremt mångsidigt elverktyg
- Ergonomiskt lägesväljare möjliggör bekväm och snabb växling mellan elverktygsfunktioner
- Kraftfull borstlös motor säkerställer hög effektivitet hos mekanismen och ökar livslängden på verktyget

#### Användningsområden

- Borrhål i betong upp till Ø 20 mm
- Borrhål i trä upp till Ø 22 mm
- Borrhål i metall upp till 13 mm
- Fasader och tak värmeisolering

#### Underliggande material

- Betong
- Armerad betong
- Fulltegel
- Natursten med hög densitet
- Rostfritt stål

#### Set inkluderar

- R-RH-1801B Batteridrivna slaghammare RAWL-HAMMER 18V
- R-RC-4414 RawlCase system väska
- Användarmanual

## Kommersiell produktdata

| Artikel   | Batteri Volt | Verktygshållare | Slagenergi | Slagfrekvens | Rotationshastighet | Maximal borrhålkapacitet betong | Maximal borrhålkapacitet trä | Maximal borrhålkapacitet metall | Vikt låda | Vikt ytterförpackning | EAN           |
|-----------|--------------|-----------------|------------|--------------|--------------------|---------------------------------|------------------------------|---------------------------------|-----------|-----------------------|---------------|
|           | [V]          |                 | [J]        | [bpm]        | [varv / min]       | [mm]                            | [mm]                         | [mm]                            | kg        | kg                    |               |
| R-PRH18-S | 18           | SDS Plus        | 2,0        | 0-4400       | 0-1200             | 20                              | 22                           | 13                              | 4.52      | 4.52                  | 5906675475288 |