

R-PID18-M2 Slagskruvdragare batteri 18V 210Nm, komplett med 2x2,0Ah batteri och 1,5A laddare

Mutterdragare med slag 18V med ett vridmoment på 210 Nm och hållare med flera fästen gör att du kan arbeta med bits och hylsor



Certifikat



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Multihead verktygshållare - 1/4"; sexkantigt skaft för bits och 1/2"; fyrkant för hylsor ger brett användbarhet av elverktyget
- Elektroniskt justerbart vridmomentområde för att matcha elverktygsparametrar för en specifik applikation
- Kraftfull borstlös motor säkerställer mekanismens höga effektivitet och ökar elverktygets livslängd
- Auto Stop Control ASC, vridmoment avskärningsläge förhindrar skador på materialytan under skruvning
- Gummierat, profilerat handtag ökar greppet och användarergonomin
- Elektroniskt skydd, stoppsystem för att skydda användaren
- Borrningsläge möjliggör effektiv användning i trä och träbaserade material

Användningsområden

- Skruvar upp till 14 mm
- Metallkonstruktioner: Montering av metrisk skruvar (upp till M14)
- Installation av R-LX betongskruvar upp till 8 mm

Motsvarande produkter

- R-PTX Konstruktionsskruv med försänkt huvud och delgängad
- R-DSX-A2 Trallskruv rostfri A2
- RT-IBIT-T Torx slagbits
- RT-IBIT-ADAP slagadapter

Underliggande material

- Betong
- Armerad betong
- Fulltegel
- Natursten med hög densitet
- Rostfritt stål

Set inkluderar

- R-ID-1801B Mutterdragare med slag
- [Swedish]: 2 x R-BAT-182001 Akumulator Li-Ion 18V, 2,0 Ah
- R-CHR-181501 Batteriladdare 18V 1.5A



Kommersiell produktdata

| Artikel | Batteri Volt | Batterikapacitet | Antal inkluderade batterier | Batteriets laddningstid | Max vridmoment | Verktygshållare | Rotationshastighet | Slagfrekvens | Maximal bultstorlek | Vikt låda | Vikt ytterförpackning | EAN |
|------------|--------------|------------------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-----------------|---------------------|----------------------|---------------------|-----------|-----------------------|----------------|
| | [V] | [Ah] | [st] | [min] | [Nm] | | [varv / min] | [bpm] | | kg | kg | |
| R-PID18-M2 | 18 | 2,0 | 2 | 60 | 210 | 1/4" HEX / 1/2" | 0-110 / 2600 / 3200 | 0-1200 / 2700 / 3800 | M14 | 4.15 | 4.15 | 59066754 90915 |