

# RT-TDC Borr för takprogrammet med krage

Konisk bits för takprogrammet med stopp



## Certifikat



## Produktinformation

### Fördelar och egenskaper

- Centreringsspetsen gör det enkelt att starta borrarngen där man önskar
- 160° graders spets ger snabb borrarngen
- Mycket djup placering av hårdmetallplattan förbättrar avsevärt anslutningen till borkärnan, vilket påverkar kvaliteten
- Den koniska anslutningen mellan borren och en SDS plus-adapter möjliggör överföringen av slag till 100%
- En djupjusteringsring på borret gör det möjliga att borra med exakt borkdjup
- Skärbladen underlättar borrarngen genom isolering utan att isoleringen fastnar runt borkkronan



### Användningsområden

- Borrar hål genom isolering för fasad- och takmontering
- För användning tillsammans med taksystemsadapter

### Motsvarande produkter

- R-GOK Teleskophylsa
- GOK75, GOK75-N + WBT takinfästningssystem
- GOK, GOK-N + WBT takinfästningssystem

### Underliggande material

- Betong
- Natursten (efter dragtest)
- Fulltegel



## Kommersiell produktdata

Artikel	Borrdiameter	Längd	Arbetslängd	Kvantitet	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[st]	kg	kg	
RT-TDC-50-110/25	5	110	25	1	0.12	1.44	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5	110	35	1	0.09	1.10	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5	160	55	1	0.16	1.87	5906675097756