

R-DRHDG pappersbandad spik med gas

Rund kamgängad varmförzinkad spik



Certifikat



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- 34° pappersbandning med D-huvud passar de flesta verktygen på marknaden
- Ytbehandlingen på spiken gör den lättare att skjuta in samtidigt som den sitter bättre
- Diamantspets minskar sprickbildning
- Den vaxade bandningen fungerar även i fuktig miljö
- Pappersbandningen minimerar skräp på arbetsplatsen
- Min 50µm varmförzinkning ger ett starkt rostskydd
- Beroende på antalet spik i lådan så innehåller den två alternativt tre gastuber
- Med ett stor variation av spikar med olika ytbehandlingar och utseende finns alltid lösningen för din applikation

Användningsområden



- För installationer i träindustrin
- Installation av läkt och papp i takkonstruktion
- För finsnickerier
- För fastsättning av träfasader

Motsvarande produkter

- R-RAWL-WW90CH Gasdriven stompistol
- R-WW90II Gasdriven stompistol

Underliggande material

- Trä
- Plywood
- Träfiberskivor
- Trä



Kommersiell produktdata

Artikel	Produkt-diameter	Längd	Huvud-typ	Skaft-styp	Utseen-de	Skydd	Infäst-ningar per band	Förpack-ningsmån-gd	Antal ga-spatro-ner per förpack-ning	Bandning	Vikt låda	Vikt yt-terför-packning	EAN
	[mm]	[mm]					[st]	[st]	[st]		kg	kg	
R-DRHDG-2851	2.8	51	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	3300	3	34° pap-perlami-nerat	10.14	10.14	59066750 47478
R-DRHDG-2863	2.8	63	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	3300	3	34° pap-perlami-nerat	11.33	11.33	59066750 47485
R-DRHDG-3175	3.1	75	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	2200	2	34° pap-perlami-nerat	10.47	10.47	59066750 47492
R-DRHDG-3190	3.1	90	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	2200	2	34° pap-perlami-nerat	12.45	12.45	59066750 47508
SPG-DRHDG-2851	2.8	51	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	3300	0	34° pap-perlami-nerat	10.14	10.14	59066755 00904
SPG-DRHDG-2863	2.8	63	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	3300	0	34° pap-perlami-nerat	11.33	11.33	59066755 00911
SPG-DRHDG-3175	3.1	75	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	2200	0	34° pap-perlami-nerat	10.47	10.47	59066755 00928
SPG-DRHDG-3190	3.1	90	D-huvud	Ringfor-mad	Varm-förzin-kad	Minimum 50µm	44	2200	0	34° pap-perlami-nerat	12.45	12.45	59066755 00935