

## RT-SDSB Tegelborr SDS plus

Borr för icke slagborrning i keramiska material



### Certifikat



### Produktinformation

#### Fördelar och egenskaper

- 120° graders spets ger snabb borrning i keramiska material
- Långa borr gör det möjligt att borra genom isolering
- [Swedish]: Impact-free drilling by cutting material
- Ger perfekta hål utan att förstöra keramiska material
- [Swedish]: Short drill winding allows the extraction of dust between the cracks in ceramic blocks
- Specialstål ger lång livslängd
- Härdat stål ger styrka vid användning
- Extrem kvalitet resulterar i raka och cylindriska hål, bekräftas genom ett internationellt Sicher Safe certifikat

#### Användningsområden

- [Swedish]: Drilling holes in ceramic hollow blocks and concrete hollow blocks
- Passar till SDS Plus slaghammare

#### Motsvarande produkter

- 4ALL Universalplugg
- R-KEM II med ankarstag för tegel
- R-FF1-N-L-DT Fasadplugg Nylon Försänkt -
- TFX-8M Isolerinfästning med metallspik

#### Underliggande material

- Hålsten
- Lättbetongblock
- Keramiska hålstenar



## Kommersiell produktdata

Artikel	Borrdiameter	Längd	Arbetslängd	Kvantitet	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[st]	kg	kg	
RT-SDSB-6/260	6	260	200	1	0.07	0.07	5906675046303
RT-SDSB-8/260	8	260	200	1	0.09	0.09	5906675046310
RT-SDSB-8/310	8	310	250	1	0.10	0.10	5906675047553
RT-SDSB-8/460	8	460	400	1	0.15	14.60	5906675048918
RT-SDSB-10/260	10	260	200	1	0.12	0.12	5906675046334
RT-SDSB-10/310	10	310	250	1	0.16	0.16	5906675047560
RT-SDSB-10/460	10	460	400	1	0.20	20.00	5906675048604
RT-SDSB-12/260	12	260	200	1	0.15	0.15	5906675046341
RT-SDSB-15/260	15	260	200	1	0.25	0.25	5906675046358
RT-SDSB-16/260	16	260	200	1	0.22	0.22	5906675046365