

# RT-TD Borr för takprogrammet

Konisk bits för taksystemet



## Certifikat



## Produktinformation

### Fördelar och egenskaper

- Centreringsspetsen gör det enkelt att starta borrarngen där man önskar
- 160° graders spets ger snabb borrarngen
- Djup förankring av hårdmetallplattan förbättrar anslutningen till borrarngkronan avsevärt, vilket bidrar till ökad hållbarhet
- Borrarngens utformning ger snabb extraktion av materialet och ökar borrarngshastigheten
- Den koniska anslutningen mellan borrarngen och en SDS plus-adapter möjliggör överföringen av slag till 100%

### Användningsområden

- Borrarng hål genom isolering för fasad- och takmontering
- För användning tillsammans med taksystemsadapter

### Motsvarande produkter

- RT-ADAP Expander SDS plus tak system
- R-GOK Teleskophylsa
- GOK, GOK-N + WBT takinfästningssystem
- GOK75, GOK75-N + WBT takinfästningssystem

### Underliggande material

- Betong
- Natursten (efter dragtest)
- Fulltegel



## Kommersiell produktdata

Artikel	Borrdiameter	Längd	Arbetslängd	Kvantitet	Vikt låda	Vikt ytterförpackning	EAN
	[mm]	[mm]	[mm]	[st]	kg	kg	
RT-TD-50-110	5	110	50	1	0.04	0.04	5906675008936
RT-TD-50-160	5	160	100	1	0.05	0.05	5906675046396
RT-TD-80-110	8	110	50	1	0.05	0.05	5906675086170
RT-TD-80-160	8	160	100	1	0.06	0.06	5906675086187