R-NOZ-ADAPTER

Blandningsrör med doseringsskala R-NOZ-P



Produktinformation

Fördelar och egenskaper

- Möjliggör perfekt rengöring, speciellt i djupa hål
- Tar bort damm ur hålet
- Med kompressor kan arbetet gå fortare
- Effektiv att använda när flera hål ska rengöras

Användningsområden

- För användning i många olika applikationer i betong och solidtegel
- Borrning i betong, sten och tegel
- Avsaknad av armering
- Regelverk
- Satsa anslutningar
- Reparation och modernisering av broar, byggnader, strukturer
- Formarbete

Underliggande material

Godkänd att användas i:

- Betong C12/15-C50/60

Installationsguide



1. Använd angiven adapter till hålstorleken.
2. Placera adaptern på slangen, tryck in den i hålet tills botten är nådd.
3. Installera kompressorn på slangen.
4. Rengör hålet med tryckluft med början från borrhålets botten, blås hålet åtminstone två gånger med tryckluft med minst 6 bar.

Produktinformation

Artikel	Storlek	Beskrivning
	D	
	[mm]	-
R-NOZ-ADAPTER-14	14 - 20	Luftmunstycke
R-NOZ-ADAPTER-22	22 - 26	Luftmunstycke
R-NOZ-ADAPTER-28	28 - 50	Luftmunstycke

Kommersiell produktdata

Artikel	Beskrivning	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Låda	Ytterförpack-ning	Pall	Låda	Ytterförpack-ning	Pall	
R-NOZ-ADAPTER-14	Luftmunstycke	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447285
R-NOZ-ADAPTER-22	Luftmunstycke	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447292
R-NOZ-ADAPTER-28	Luftmunstycke	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675447308