


R-GUN Spruta för refillsystem CFS+

Professionell spruta för ankarmassa 300 ml folieförpackning.



Produktinformation


Fördelar och egenskaper

- Manuell drift - ingen strömförbrukning behövs
- Typ av patronsspruta som används för förankring beror helt på typen av förankringssystem (patronkapacitet, CFS + -system)
- Snabb och enkel injektion av ankarmassa
- Bekvämt att använda
- Solid konstruktion för alla arbetsförhållanden

Användningsområden

- Kemspruta avsedd för refillsystem 300ml
- För användning i många olika applikationer i betong och so- lidtegel

Installationsguide



1. Borra ett hål enligt anvisningarna
2. I solida material: rengör hålet genom att blåsa och borsta minst 4 gånger. Vid hålmateriel, använd perfostrumpa eller perfohylsa
3. Sätt i foliepatronen i sprutan och montera blandningsröret
4. Spruta ut massa så att blandningen är bra, det ser du genom att färgen blivit jämn
5. Placera blandningsröret i botten på hålet och pressa ut massan, dra ut allt eftersom hålet fylls, fyll ca 70% av hålet
6. Montera armeringsjärnet direkt efter att massan har applicerats genom att pressa den in samtidigt som den roteras.
7. Sätt fixturen på plats och dra åt muttern med angivet åtdragningsmoment.

Produktinformation

Artikel	Beskrivning	Lämplig för	Färg
	-	-	-
R-CFS+-GUN	300 ml CFS+ PISTOL	RP30 RV200, RM50	-
R-CFS+GUN-600	600 ml CFS+ PISTOL	RP30 RV200, RM50	transparent

Kommersiell produktdata

Artikel	Beskrivning	Kvantitet (st)			Vikt (kg)			EAN-kod
		Låda	Ytterförpackning	Pall	Låda	Ytterförpackning	Pall	
R-CFS+-GUN	300 ml CFS+ PISTOL	1	12	180	1.03	12.3	215.1	5906675239804
R-CFS+GUN-600	600 ml CFS+ PISTOL	1	1	100	1.00	1.00	130.0	5906675379289