

RT-IS Наконечник ударний 1/2"

Ударний наконечник пристосований до високих обертальних моментів



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Спеціальна сталь S2 специфікації 65Si-MoCr4 забезпечує високу міцність і довговічність
- Ідеально фрезерований наконечник забезпечує хорошу бокову фіксацію шурупів та болтів при закручуванні
- Збільшена довжина насадки для роботи в важкодоступних місцях
- Спеціальне чорне покриття, що запобігає корозії
- Гніздо 1/2" для роботи з більшістю інструментами, представленими на ринку



Застосування

- Закручування шурупів з шестигранною головкою до бетону
- Призначений для роботи з ударним шуруповертом 1/2"

Пов'язані продукти

- R-LX-H-ZF Анкер-шуруп до бетону з шестигранною головкою з антикорозійним покриттям Delta-Tone
- R-LX-H-ZP Анкер-шуруп до бетону з шестигранною головкою оцинкований



Логістичні дані про продукт

Індекс	Розмір	Зовнішній діаметр	Довжина	Кількість	Довжина	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	[мм]	кг	кг	
RT-IS-10-1/2L	10	30	78	1		1.68	10.08	5906675403045
RT-IS-12-1/2L	12	30	78	1		1.94	11.66	5906675403052
RT-IS-13-1/2L	13	30	78	1		1.99	11.95	5906675403069
RT-IS-15-1/2L	15	30	78	1		2.02	12.10	5906675403076
RT-IS-17-1/2L	17	30	78	1		2.26	13.54	5906675403083
RT-IS-19-1/2L	19	30	78	1		2.52	15.12	5906675403090
RT-IS-22-1/2L	22	30	78	1		3.24	19.44	5906675403106
RT-IS-21-1/2L	21	30	78	1		3.24	19.44	5906675466316
RT-IS-24-1/2L	24	30	78	1		4.08	24.48	5906675471464
RT-IS-ADAP-1/2				1	70	0.10	2.00	5906675403038