

RT-TDC RoofSystem свердло конусне

Спеціальне конусне свердло з трьома ріжучими кромками до адаптера для покрівельного кріплення ROOFSYSTEM



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Три симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут при вершині 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Три спеціальні зони та форма свердла полегшують видалення відпрацьованого матеріалу

Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Пристосоване для роботи з адаптером RoofSystem

Пов'язані продукти

- RT-ADAP RoofSystem адаптер
- R-GOK Дюбель телескопічний
- GOK, GOK-N + WBT Система кріплення покрівлі

Основи

- Бетон
- Залізобетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла



Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-TDR-50-110	5	110	50	1	0.04	21.00	5906675389691
RT-TDR-50-160	5	160	100	1	0.05	22.50	5906675389707