

RT-MAXR Свердло Rebar drill SDS max

Свердло SDS max з 3 симетрично розташованими ріжучими кромками дозволяє свердлити отвори в залізобетоні, бетоні, камені та твердій цеглі.



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Центруюча головка дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Три симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут при вершині 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість

Застосування

- Свердління отворів в залізобетоні, бетоні, камені і повнотілій цеглі

Основи

- Залізобетон
- Бетон
- Повнотіла цегла
- Природний камінь

Пов'язані продукти

- R-XPT Анкер клиновий Throughbolt
- R-NPTII-ZF Анкер клиновий Throughbolt з антикорозійним цинк-ламельним покриттям



Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-MAXR-12/340	12	340	200	1	0.38	19.10	5906675416762
RT-MAXR-12/540	12	540	400	1	0.48	19.08	5906675416779
RT-MAXR-14/540	14	540	400	1	0.40	20.15	5906675416793
RT-MAXR-15/340	15	340	200	1	0.44	22.05	5906675416809
RT-MAXR-15/540	15	540	400	1	0.59	17.79	5906675416816
RT-MAXR-16/340	16	340	200	1	0.44	22.05	5906675416823
RT-MAXR-16/540	16	540	400	1	0.59	17.79	5906675416830
RT-MAXR-18/340	18	340	200	1	0.50	20.04	5906675416847
RT-MAXR-18/540	18	540	400	1	0.72	21.54	5906675416854
RT-MAXR-20/340	12	340	200	1	0.55	21.92	5906675416861
RT-MAXR-20/540	20	540	400	1	0.82	20.48	5906675416878