


RT-BIT-TORX Насадки тип Тогх

Насадки типу Тогх з фрезованою головкою



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Прецизійно відфрезерована головка дозволяє краще фіксувати шурупи
- Спеціальна сталь S2 збільшує термін служби виробу
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці в процесі загартування, завдяки чому збільшується твердість насадки до 60 HRC
- Особлива форма насадки підвищує її стійкість до скручування
- Антикорозійне покриття, синій колір, запобігає іржі

Застосування

- Закручування шурупів типу Тогх до дерева, металу і бетону

Пов'язані продукти

- R-DSX-A2 Шурупи з нержавіючої сталі
- R-FF1-N-L-DT Дюбель рамний нейлоновий з шурупом з потай головною з покриттям Delta-Tone



Логістичні дані про продукт

| Індекс | Розмір | Довжина | Кількість | Вага упаковки індивідуальної | Вага упаковки збірної | EAN |
|------------------|-------------|---------|-----------|---------------------------------|--------------------------|---------------|
| | | [мм] | [шт.] | кг | кг | |
| RT-BIT-TORX10/25 | T10 | 25 | 20 | 0.08 | 0.75 | 5906675335858 |
| RT-BIT-TORX10X3 | T10 | 25 | 3 | 0.02 | 0.24 | 5906675406176 |
| RT-BIT-TORX15/25 | T15 | 25 | 20 | 0.08 | 0.80 | 5906675335865 |
| RT-BIT-TORX15X3 | T15 | 25 | 3 | 0.02 | 0.24 | 5906675406183 |
| RT-BIT-TORX20/25 | T20 | 25 | 20 | 0.30 | 3.00 | 5906675335872 |
| RT-BIT-TORX20X3 | T20 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675406190 |
| RT-BIT-TORX25/25 | T25 | 25 | 20 | 0.09 | 0.92 | 5906675035000 |
| RT-BIT-TORX25X3 | T25 | 25 | 3 | 1.10 | 11.04 | 5906675072357 |
| RT-BIT-TORX30/25 | T30 | 25 | 20 | 0.12 | 1.15 | 5906675035017 |
| RT-BIT-TORX30X3 | T30 | 25 | 3 | 1.20 | 12.00 | 5906675072364 |
| RT-BIT-TORX40/25 | T40 | 25 | 20 | 0.13 | 1.31 | 5906675035024 |
| RT-BIT-TORX40X3 | T40 | 25 | 3 | 1.34 | 13.44 | 5906675072371 |
| RT-BIT-TORX45X3 | T45 | 25 | 3 | 0.03 | 12.00 | 5906675428338 |
| RT-BIT-TORX50/25 | T50 | 25 | 20 | 0.30 | 3.00 | 5906675335889 |
| RT-BIT-TORX50X3 | T50 | 25 | 3 | 0.02 | 0.24 | 5906675406206 |
| RT-BIT-T253040 | T25 T30 T40 | 25 | 3 | 1.15 | 11.52 | 5906675072418 |