

## Висвердлювач отворів SDS plus

Порожнисті долота для свердління отворів великих діаметрів в бетоні, цеглі та камені підходять для свердління в електроустановках



### Сертифікати



## Інформація про продукт

### Особливості та переваги

- Високотемпературні твердосплавні пластини забезпечують високу стійкість до відколів і збільшують термін служби
- Розміщення твердосплавних пластин під кутом забезпечує більшу ефективність свердління в твердому бетоні
- Внутрішня різьба M16 - холодна ковка - забезпечує міцне з'єднання з серцевиною адаптера та захищає від розриву
- Свердло-пілот діаметром 8мм і довжиною 100мм дозволяє точно розпочати свердління у вибраному місці

### Застосування

- Свердління отворів в бетоні, цеглі, камені
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus

### Основи

- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла
- Пустотіла цегла
- Газобетон



## Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	кг	кг	
RT-HCB-030-070	30	70	0.16	2.88	5906675440439
RT-HCB-035-070	35	70	0.21	3.78	5906675440446
RT-HCB-040-070	40	70	0.23	4.14	5906675440453
RT-HCB-045-070	45	70	0.26	3.90	5906675440460
RT-HCB-050-070	50	70	0.31	4.65	5906675440477
RT-HCB-060-070	60	70	0.39	9.36	5906675440484
RT-HCB-066-070	66	70	0.43	10.32	5906675440491
RT-HCB-068-070	68	70	0.44	10.56	5906675440507
RT-HCB-070-070	70	70	0.47	7.52	5906675440514
RT-HCB-080-070	80	70	0.54	8.64	5906675440538
RT-HCB-085-070	85	70	0.60	9.60	5906675440545
RT-HCB-090-070	90	70	0.65	10.40	5906675440552
RT-HCB-105-070	105	70	0.82	8.20	5906675440569
RT-HCB-125-070	125	70	1.12	11.20	5906675440576
RT-HCB-130-070	130	70	1.14	11.40	5906675440583
RT-HCB-A100		100	0.11	5.50	5906675440590
RT-HCB-A170		170	0.22	0.22	5906675440606
RT-HCB-A220		220	0.29	0.29	5906675440613
RT-HCB-A320		320	0.45	0.45	5906675440637
RT-HCB-PD8	8	100	0.24	12.00	5906675440644