

RT-SDSG Свердла до граніту SDS plus

Свердла SDS plus для свердління отворів у гранітних плитах



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Особлива конічна форма наконечника дозволяє свердлити в твердих гранітних плитах
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Агресивна форма свердла дозволяє збільшити швидкість праці
- Спеціальна сталь специфікації 34CrNi-Mo забезпечує високу міцність і довговічність
- Матеріал підданий спеціальній термічній обробці завдяки чому твердість сталі збільшується до 52 HRC

Застосування

- Свердління отворів у гранітних плитах
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus

Основи

- Природний камінь



Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-SDSG-3/085	3	85	25	1	0.03	3.30	5906675440279
RT-SDSG-4/110	4	110	50	1	0.04	3.33	5906675440286
RT-SDSG-4/160	4	160	100	1	0.04	3.60	5906675440293
RT-SDSG-5/110	5	110	50	1	0.04	3.87	5906675440309
RT-SDSG-5/160	5	160	100	1	0.05	3.92	5906675440316
RT-SDSG-6/110	6	110	50	1	0.06	3.48	5906675440330
RT-SDSG-6/160	6	160	100	1	0.05	3.22	5906675440347
RT-SDSG-8/110	8	110	50	1	0.05	3.22	5906675440354
RT-SDSG-8/160	8	160	100	1	0.05	3.57	5906675440361
RT-SDSG-10/110	10	110	50	1	0.07	4.69	5906675440378
RT-SDSG-10/160	10	160	100	1	0.08	4.62	5906675440385
RT-SDSG-12/160	10	160	100	1	0.09	4.70	5906675440392
RT-SDSG-14/160	14	160	100	1	0.11	5.50	5906675440408
RT-SDSG-16/160	16	160	100	1	0.13	5.08	5906675440415