

R-PIW18-XS Акумуляторний гайковерт Rawlplug 18В 1000Нм в картонній коробці

Ударний гвинтоверт на 18В з крутним моментом 1000 Нм і квадратним патроном 1/2" дозволяє швидко монтувати анкер-шурупи



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- 1/2" квадратний патрон інструменту забезпечує надійне кріплення ударних насадок
- Потужний безщітковий двигун забезпечує високу ефективність механізму та збільшує термін служби електроінструменту
- Металевий корпус редуктора сприяє відведенню тепла та збільшує термін служби інструменту
- Світлодіодний індикатор освітлює робоче місце для підвищення комфорту та безпеки користувача
- Прогумована, профільована ручка збільшує зчеплення та ергономіку

Застосування

- Монтаж шурупів R-LX діаметром 8 - 14 мм
- Дерев'яні конструкції: вкручування шурупів діаметром до 24мм
- Металеві конструкції: монтаж метричних болтів до М24

Пов'язані продукти

- R-LX-HF-ZF Анкер-шуруп до бетону з шестигранною головкою та шайбою з антикорозійним покриттям Delta-Tone

Основи

- Бетон
- Залізобетон
- Нержавіюча сталь
- Будівельна деревина

У комплект входять

- R-IW-1801В Ударний гайковерт 18В, 1000Нм
- Інструкція з використання

Логістичні дані про продукт

Індекс	Напруга акумулятора	Ємність акумулятора	Кількість батарейок в комплекті	Час зарядки	Максимальний обертальний момент	Тримач інструменту	Швидкість обертання	Частота удару	Максимальний розмір болта	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[Вт]	[Ah]	[шт.]	[min]	[Nm]		[об/хв.]			□	кг	
R-PIW18-XS	18	5,0	2	50	1000	1/2"	0-1900	0-2800	M24	2.61	26.10	5906675475202