

R-SC40II-XS1 Газовий пристрій для забивання цвяхів до бетону і сталі в картонній упаковці

Газовий пристрій з цвяхами до сталі та бетону для використання у гіпсокартоні



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Діапазон цвяхів від 15 мм до 40 мм забезпечує широкий спектр застосування
- Спрощена конструкція регулювання глибини забезпечує споживачеві легке і точне регулювання глибини
- Знімний магнітний наконечник для кріплення металевих затискачів та підвісок до стелі. Користувач може безпечно і комфортно виконувати всі роботи над головою.
- Компактний і ергономічний дизайн дозволяє оператору вільно працювати у важкодоступних місцях

Застосування

- Лотки та труби для кабелю
- Гіпсокартонні конструкції
- Встановлення всіх типів хомутів та затискачів
- Кріплення металевої сітки для армування штукатурки за допомогою спеціальної шайби

Пов'язані продукти

- R-KNC Цвяхи до бетону, з'єднані пластиком
- R-KSC Цвяхи до сталі, з'єднані пластиком
- R-RAWL-GP5 Газ до газових пристроїв

Основи

- Бетон C20/25-C50/60
- Плита бетонна повнотіла
- Бетон без арматури
- Бетон
- Сталевий профіль

У комплект входять

- R-RAWL-SC40II Газовий пристрій з цвяхами
- одна батарея
- Кабель живлення змінного струму
- Пристрій зарядний



Логістичні дані про продукт

| Індекс | Діапазон довжин кріплення | Основа | Кількість пострілів на батарею до підзарядки | Тип кріплення | Розмір | Вага | Тип ємкості з газом | Ємкість магазину | Заряд акумулятора | Рівень шуму | Вага упаковки індивідуальної | Вага упаковки збірної | EAN |
|--------------|---------------------------|-----------------------|--|------------------------|-------------|------|---------------------|------------------|-------------------|-------------|------------------------------|-----------------------|---------------|
| | [мм] | | | | [мм] | | | [кг] | | | [цвях] | [h] | |
| R-SC40II-XS1 | 15 - 38 | Бетон C20/25 - C50/60 | 8000 | Головка округла, повна | 395x355x120 | 3.5 | GP5 | 30 | 0.5 | 92 | 5.80 | 11.60 | 5906675493749 |