

R-PDD18-70-M2 Акумуляторний шуруповерт 70Нм 18В

Дриль-шуруповерт на 18 В дозволяє використовувати високий крутний момент 70 Нм для вкручування шурупів в залежності від твердості матеріалу.



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Потужний безщітковий двигун забезпечує високу ефективність механізму та збільшує термін служби електроінструменту
- Прогумована, профільована ручка збільшує зчеплення та ергономічність
- 16 + 1 положення зчеплення дозволяє оптимально підібрати крутний момент для вкручування болтів і шурупів різних розмірів залежно від типу основи
- Патрон 13 мм з однією втулкою дозволяє легко утримувати свердла та насадки
- Режими планетарної передачі виготовлені з високоякісної сталі для збільшення терміну служби інструменту

Застосування

- Дерев'яні конструкції : вкручування шурупів діаметром до 6 мм
- Металеві конструкції : монтаж метричних болтів (до М6)
- Дюбелі рамні та інші діаметром до 14 мм (напр. FF1, 4ALL)

Пов'язані продукти

- R-PTK Конструкційний шуруп з плоскою головкою та неповною різьбою
- R-PVS Конструкційний шуруп з потайною головкою та повною різьбою

Основи

- Листовий метал і профілі
- Нержавіюча сталь
- Пластик
- Терасна дошка
- Деревина
- ДСП

У комплект входять

- R-PDD18-70 Дриль-шуруповерт
- 2 x R-BAT-182001 акумулятор Li-Ion 18В, 2,0 Агод

Логістичні дані про продукт

Індекс	Напру га акумуля ятора	Ємніс ть акумуля ятора	Кількіс ть батареї ок в компл екті	Час заряд ки	Макси мальн ий оберта льний моме нт	Кількіс ть налаш тувань зчеплен ня	Патрон	Швидк ість обертан ня 1-а переда ча	Швидк ість обертан ня 2-а переда ча	Макси мальн ий діаме тр свердл іння в дереві	Макси мальн ий діаме тр свердл іння в металі	Вага інстру менту без акумуля ятора	Вага інстру менту з акумуля ятором 2,0 Ач	Вага упаков ки індиві дуальн ої	Вага упаков ки збірної	EAN
	[Вт]	[Ah]	[шт.]	[min]	[Nm]	[мм]	[об/хв]	[об/хв]	[мм]	[мм]	[кг]	[кг]	кг	кг		
R-PDD18-70-M2	18	2,0	2	60	70	16 + 1	2 - 13	0 - 550	0 - 2000	ø 40	ø 13	1,3	1,7	4,57	4,57	590667 55062 03