

# R-PDD18-70-XS Акумуляторний дріль-шурупверт в транспортному кейсі

Дріль-шурупверт на 18 В дозволяє використовувати високий крутний момент 70 Нм для вкручування шурупів в залежності від твердості матеріалу.



## Інформація про продукт

### Особливості та переваги

- Потужний безщітковий двигун забезпечує високу ефективність механізму та збільшує термін служби електроінструменту
- Прогумована, профільована ручка збільшує зчеплення та ергономічність
- 16 + 1 положення зчеплення дозволяє оптимально підібрати крутний момент для вкручування болтів і шурупів різних розмірів залежно від типу основи
- Патрон 13 мм з однією втулкою дозволяє легко утримувати свердла та насадки
- Режими планетарної передачі виготовлені з високоякісної сталі для збільшення терміну служби інструменту

### Застосування

- Дерев'яні конструкції : вкручування шурупів діаметром до 6 мм
- Металеві конструкції : монтаж метричних болтів (до М6)
- Дюбелі рамні та інші діаметром до 14 мм (напр. FF1, 4ALL)

### Пов'язані продукти

- R-PTK Конструкційний шуруп з плоскою головкою та неповною різьбою
- R-PVS Конструкційний шуруп з потайною головкою та повною різьбою

### Основи

- Листовий метал і профілі
- Нержавіюча сталь
- Пластик
- Терасна дошка
- Деревина
- ДСП

### У комплект входять

- R-PDD18-70 Дріль-шурупверт
- Інструкція з використання

## Логістичні дані про продукт

Індекс	Напруга акумулятора	Ємність акумулятора	Кількість батарейок в комплекті	Час зарядки	Максимальний обертальний момент	Кількість налаштувань зчеплення	Патрон	Швидкість обертання 1-а передача	Швидкість обертання 2-а передача	Максимальний діаметр свердління в дереві	Максимальний діаметр свердління в металі	Вага інструменту без акумулятора	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[Вт]				[Nm]			[мм]	[об/хв.]	[об/хв.]	[мм]	[мм]	[кг]	кг	
R-PDD18-70-XS	18	brak w zestawie	brak w zestawie	brak w zestawie	70	16 + 1	2 - 13	0 - 550	0 - 2000	ø 40	ø 13	1,3	1.50	1.50	5906675506081