

MN-66-881 Леза до рубанку MN-66-800

Комплект змінних лез 2шт. для рубанку MN-66-800



Особливості та переваги

- Квадратне лезо 24x23мм призначене для чорнової обробки
- Трапецієподібне лезо 53x19мм призначене для чистової обробки
- Товщина леза 0,64мм забезпечує стабільне і точне різання країв гіпсокартону
- Лезо покрите сухим мастилом, що забезпечує додатковий захист від корозії

Використання

- Призначені для обробки країв гіпсокартону при з'єднанні двох гіпсокартонних панелей

Обладнання

- Трапецієподібне лезо x 1шт. Квадратне лезо x 1шт.

Користувачі

- Суха забудова
- Мережі типу DIY
- Плиточники

Технічні дані

Індекс	Розмір	Частини	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Вага упаковки індивідуальн ої	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[частини]	[шт.]	[шт.]	[кг]	[кг]	
MN-66-881	53 x 19 ; 24 x 23	2	1	1	0.02	0.02	5906757907089

Застереження



- Завжди використовуйте захисний одяг (комбінезон, куртка)
- Завжди використовуйте засоби захисту очей (окуляри, захисні окуляри або захисні шоломи)
- Завжди використовуйте засоби захисту рук (рукавиці)