


## MN-15-412 Насадки TiN Torsion PZ 25 мм

Стійкі до скручування насадки Torsion типу PZ з покриттям нітриду титану, виготовлені із сталі S3



## Особливості та переваги

- Високоякісна сталь S2 збільшує термін служби виробу
- Додаткове покриття з нітриду титану TiN значно підвищує твердість наконечника
- Спеціальна конструкція забезпечує підвищену стійкість до скручування
- Точно відфрезерована головка дозволяє краще фіксувати шурупи
- Твердість сталі 55-58 HRC підвищує стійкість до скручування і продовжує термін використання продукту

## Використання

- Призначені для використання з шуруповертом
- Для закручування шурупів до дерева та інших кріплень типу Pozidriv

## Користувачі

- Покрівельники
- Електрики
- Монтажники
- Мережі типу DIY
- Механіки

## Товар пов'язаний

- MN-91-014 Дриль-викрутка акумуляторна 14,4 В
- MN-91-015 Дриль-викрутка акумуляторна 18 В
- MN-91-021 Дриль-викрутка акумуляторна 14,4 В
- MN-91-022 Дриль-викрутка акумуляторна 14,4 В
- MN-16-10 Тримачі насадок металеві з магнітом
- MN-16-105 Тримач насадок алюмінієвий з магнітом
- MN-16-110 Тримач насадок металевий з направляючою
- MN-16-20 Тримачі до насадок автоматичні
- MN-16-20 Тримачі до насадок автоматичні

## Технічні дані

Індекс	Насадка PZ	Довжина насадки	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Вага упаковки індивідуальній	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[шт.]	[шт.]	[кг]	[кг]	
MN-15-412	PZ2	25	240	2400	1.20	12.0	5906757271838

## Застереження



- Завжди використовуйте засоби захисту очей (окуляри, захисні окуляри або захисні шоломи)
- Завжди використовуйте засоби захисту рук (рукавиці)