

RT-TDC RoofSystem свердло конусне з обмежувачем

Спеціальне конусне свердло з обмежувачем для покрівельного кріплення ROOFSYSTEM



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Центруюча головка дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут при вершині 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Конічне з'єднання свердла з адаптером дозволяє переносити 100% сили удару
- Обмежувальне кільце для свердління отворів однакової глибини



Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Пристосоване для роботи з адаптером RoofSystem

Пов'язані продукти

- R-GOK Дюбель телескопічний
- GOK75, GOK75-N + WBT Система кріплення покрівлі
- GOK, GOK-N + WBT Система кріплення покрівлі

Основи

- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла



Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-TDC-50-110/25	5	110	25	1	0.12	1.44	5906675097732
RT-TDC-50-110/35	5	110	35	1	0.09	1.10	5906675097749
RT-TDC-50-160/55	5	160	55	1	0.16	1.87	5906675097756