

## RT-IS Наконечник 1/4"

Ударний наконечник пристосований до високих обертальних моментів



### Інформація про продукт

#### Особливості та переваги

- Спеціальна сталь S2 специфікації 65Si-MoCr4 забезпечує високу міцність і довговічність
- Спеціальне чорне покриття, що запобігає корозії
- Хростовик 1/4 "(6,35 мм) для використання в більшості шурупів та болтів представлених на ринку
- Ідеально фрезерований наконечник забезпечує хорошу бокову фіксацію шурупів та болтів при закручуванні
- Потужний внутрішній магніт допомагає утримувати насадки і шурупи під час вкручування

#### Застосування

- Закручування шурупів в бетон та покрівельного кріплення
- Призначені для робіт електричною викруткою та акумуляторним дрилем

#### Пов'язані продукти

- R-WCS Шуруп до бетону
- R-WB Шуруп самосвердильний до сталі
- ОС Шурупи самосвердильні



## Логістичні дані про продукт

Індекс	Розмір	Довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-IS-06	6	65	3	0.09	0.89	5906675086538
RT-IS-07	7	65	3	0.08	0.84	5906675086545
RT-IS-08	8	65	3	0.11	1.06	5906675086552
RT-IS-10	10	65	3	0.12	1.18	5906675086569
RT-IS-13	13	65	3	0.17	1.66	5906675086576