


## RT-SDSD Свердло з обмежувачем SDS plus

Свердла з обмежувачем SDS plus для свердління під анкери з внутрішньою різьбою



### Сертифікати



## Інформація про продукт

### Особливості та переваги

- Монолітна твердосплавна пластина збільшує термін служби свердла
- Центруюча головка дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Три симетричні ріжучі кромки для виконання ідеальних отворів
- Кут при вершині 135° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в армованому бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість

### Застосування

- Свердління отворів в бетоні і залізобетоні під анкери
- Призначений для роботи з перфоратором SDS plus

### Основи

- Залізобетон
- Бетон

### Пов'язані продукти

- R-DCA Втулка розпірна з внутрішньою різьбою
- R-DCA-A4 Втулка розпірна з внутрішньою різьбою з нержавіючої сталі



## Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-SDSD-8/110	8	110	27	1	0.10	20.16	5906675324234
RT-SDSD-10/110	10	110	32	1	0.09	19.11	5906675324241
RT-SDSD-12/130	12	130	42	1	0.14	20.70	5906675324258
RT-SDSD-15/160	15	160	52	1	0.23	18.00	5906675324265