

RT-TD RoofSystem свердло конусне

Спеціальне конусне свердло до адаптера для покрівельного кріплення ROOFSYSTEM



Сертифікати



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Центруюча головка дозволяє розпочати свердління без ковзання свердла
- Кут при вершині 160° дозволяє виконувати швидке свердління отворів в бетоні
- Глибока посадка твердосплавної пластини зміцнює з'єднання з серцевиною свердла та покращує його якість
- Агресивна форма свердла дозволяє збільшити швидкість праці
- Конічне з'єднання свердла з адаптером дозволяє переносити 100% сили удару

Застосування

- Свердління отворів через ізоляцію для кріплень фасаду та покрівлі
- Пристосоване для роботи з адаптером RoofSystem

Пов'язані продукти

- RT-ADAP RoofSystem адаптер
- R-GOK Дюбель телескопічний
- GOK, GOK-N + WBT Система кріплення покрівлі

Основи

- Бетон
- Природний камінь
- Повнотіла цегла



Логістичні дані про продукт

Індекс	Діаметр свердління	Довжина	Робоча довжина	Кількість	Вага упаковки індивідуальної	Вага упаковки збірної	EAN
	[мм]	[мм]	[мм]	[шт.]	кг	кг	
RT-TD-50-110	5	110	50	1	0.04	0.04	5906675008936
RT-TD-50-160	5	160	100	1	0.05	0.05	5906675046396
RT-TD-80-110	8	110	50	1	0.05	0.05	5906675086170
RT-TD-80-160	8	160	100	1	0.06	0.06	5906675086187