


R-NOZ-P Змішувач

Змішувач R-NOZ-P



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Зручне використання при одночасному змішуванні смоли і затверджувача
- Доступні також з гачком
- Ідеально підходить для монтажу шпильок та арматури
- Одна насадка підходить до всіх хімічних анкерів типу R-KER-II

Застосування







- Для всіх видів кріплення хімічних анкерів у бетоні та повнотілих основах
- Подовження існуючих будівель та споруд
- Закріплення арматури
- Свердління отворів в бетоні, цеглі, камені
- Зміцнення або розбудови існуючих споруд
- Сору-есо система
- Місця, де немає арматури
- Арматура
- Монтаж арматури
- Монтаж опалубки
- З'єднання на стиках
- Ремонт та реставрація мостів і будинків

Основи

Схвалено для використання в:

- Бетон C12/15-C50/60

Інструкція до монтажу



1. [Ukrainian]: Prepare the resin for the application.
2. [Ukrainian]: Cut the PISTON PLUG with the required hole diameter.
3. Перед установкою дифузора до отвору, видалити смолу до моменту утворення однорідної маси
4. Закрутити дифузор на картриджі смоли (після усунення ковпачка) або система CFS+
5. Вставити дифузор на повну глибину отвору і повільно витискати смолу

Інформація про продукт

Код продукту	Діаметр свердління
	[мм]
R-NOZ-P-16-26	16-26
R-NOZ-P-28-50	28-50
R-NOZ-P-SET	16-50

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Діаметр свердління [мм]	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
		Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
R-NOZ-P-16-26	16-26	1	30	2640	0.01	0.18	45.8	5906675433974
R-NOZ-P-28-50	28-50	1	25	2200	0.01	0.20	47.6	5906675433981
R-NOZ-P-SET	16-50	1	25	2200	0.01	0.25	52.0	5906675447841