


R-LX-PX-ZP Анкер-шуруп до бетону з напівкруглою головкою оцинкований

Самосвердильний анкер-шуруп до бетону



Схвалення

• ETA 17/0806



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Швидкий наскрізний монтаж завдяки простій процедурі - просвердли і закрути
- Можливо повністю демонтувати
- Унікальний дизайн запатентованої різьби забезпечує високу продуктивність при відносно невеликому діаметрі отвору
- Гарантує низький ризик пошкодження основи і підходить для використання близько один від одного та від краю
- Висока ефективність у твердому та пустотілому бетоні
- Різні типи головок для широкого спектру застосувань
- Можливість багаторазового використання
- Досконалий продукт до тимчасового монтажу
- Можливість монтажу на стандартній або зменшеній глибині

Застосування

- Наскрізний монтаж
- Кріплення тимчасове
- Підпори опалубки
- Балюстради і поручні
- Огорожі і ворота
- Стелажні системи
- Громадські сидіння
- Риштування

Основи

Схвалено для використання в:

- Бетон з тріщинами C20/25-C50/60
- Бетон без тріщин C20/25-C50/60
- Пустотіла бетонна плита C30/37-C50/60
- Залізобетон
- Бетон без арматури

Також підходить для використання в:

- Природний камінь

Інструкція до монтажу



1. Просвердлити отвір необхідної глибини.
2. Очистити отвір від залишків пилу за допомогою ручного насосу (4 рази)
3. Затягнути до рекомендованого моменту
4. Після монтажу