


Гайка шестигранна DIN 934

Гайка шестигранна - Клас міцності сталі 5



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Шестигранні гайки з звичайним кроком різьби
- Використовуються з болтами, анкерами, шпильками для кріплення деталей, будівельних конструкцій
- Монтуються за допомогою гайкового ключа відповідного розміру

Застосування

- Машинобудування
- Верстатобудування
- Промислове та житлове будівництво

Інформація про продукт

Розмір	Код продукту	Матеріал	Крок різби	Висота		Розмір монтажної кінцівки	
				m		S _w	
				[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
M_3	I-934-03-ZN	Сталь	0.8	2.4		5.5	
M4	I-934-04-ZN	Сталь	0.7	3.2		7	
M5	I-934-05-ZN	Сталь	0.8	4		8	
M6	I-934-06-ZN	Сталь	1	5		10	
M8	I-934-08-ZN	Сталь	1.25	6.5		13	
M10	I-934-10-ZN	Сталь	1.5	8		17	
M12	I-934-12-ZN	Сталь	1.75	10		19	
M14	I-934-14-ZN	Сталь	2	11		22	
M16	I-934-16-ZN	Сталь	2	13		24	
M18	I-934-18-ZN	Сталь	2.5	15		27	
M20	I-934-20-ZN	Сталь	2.5	16		30	
M24	I-934-24-ZN	Сталь	3	19		36	
M27	I-934-27-ZN	Сталь	3	22		41	
M22#1	I-934-22-ZN	Сталь	2.5	18		32	

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
I-934-03-ZN	10	10	720	10.1	10.1	758.6	5906675922973
I-934-04-ZN	10	10	720	10.4	10.4	775.0	5906675921976
I-934-05-ZN	10	10	800	10.1	10.1	840.0	5906675922072
I-934-06-ZN	10	10	800	10.2	10.2	847.2	5906675922171
I-934-08-ZN	10	10	800	10.1	10.1	835.9	5906675922270
I-934-10-ZN	10	10	800	10.1	10.1	840.6	5906675922379
I-934-12-ZN	10	10	800	10.1	10.1	840.6	5906675922478
I-934-14-ZN	10	10	720	10.1	10.1	759.2	5906675922577
I-934-16-ZN	10	10	800	10.1	10.1	838.4	5906675922676
I-934-18-ZN	10	10	700	10.0	10.0	730.0	5906675169118
I-934-20-ZN	10	10	720	10.1	10.1	758.0	5906675922775
I-934-24-ZN	10	10	720	10.2	10.2	761.8	5906675922874
I-934-27-ZN	10	10	700	10.0	10.0	730.0	5906675169156
I-934-22-ZN							5906675169132