

WFS Шуруп самосвердильний з головкою-шайба

Спеціальна форма свердильного вістря



Схвалення

PN-EN 14566 + A1: 2012

DoP-EN14566

Реакція на вогонь: A1

Міцність на згинання: виконується

CE

10

Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Загартована поверхня різьби. Стійке до корозії цинкове покриття товщиною не менше 5 μm.

Застосування



- Кріплення елементів з тонкої бляхи до металевої поверхні, дерева, ПВХ і ДСП

Основи

Схвалено для використання в:

- Сталевий профіль
- ПВХ
- Листовий метал і профілі

Інструкція до монтажу



1. Шуруп потрібно встановити під кутом 90 градусів до основи.
2. Використовувати для монтажу магнітні насадки
3. Використовувати низькі початкові оберти
4. Зменшити швидкість в момент закінчення монтажу
5. Використовувати шуруповерт з регульованим обертовим моментом або обмежувачем глибини. Примітка: Не використовуйте дріль.
6. Ніколи не використовуйте електродріль.
7. Використовувати для монтажу дріль з 1600 - 2000 об./хв з регульованим моментом докручування

Інформація про продукт

Розмір	Код продукту	Шуруп		Елемент, що		Макс.товщина свердління
		Діаметр	Довжина	Максимальна товщина		
		d	L	t _{fix}		
[мм]						
Ø4.2	WFS-4213	4.2	13	-	-	2.5
	WFS-4216	4.2	16	1	-	2.5
	WFS-4219	4.2	19	4	-	2.5
	WFS-4222	4.2	22	7	-	2.5
	WFS-4225	4.2	25	10	-	2.5
	WFS-4232	4.2	32	17	-	2.5
	WFSK-4213	4.2	13	-	-	2.5
	WFSK-4216	4.2	16	1	-	2.5
	WFSK-4219	4.2	19	4	-	2.5
	WFSK-4222	4.2	22	7	-	2.5
WFSK-4225	4.2	25	10	-	2.5	

Рекомендації до монтажу

Розмір			Ø4.2	Ø4.2	Ø4.2
Глибина монтажу	h _{nom}	[мм]	-	-	20
Мін.товщина основи	h _{min}	[мм]	3	0.5	40
Мін.інтервал	s _{min}	[мм]	30	30	30
Мін.відстань від краю	c _{min}	[мм]	30	30	30
Основа			ПВХ	Сталь	Деревина

Основні дані для одного анкерування

Технічні дані для одного шурупа без впливу відстані від краю і відстані між кріпленням.

Розмір		Ø4.2		
Товщина основи 3	-	ПВХ профілі		
Товщина основи 0.75	-	Сталь		
Товщина основи 2	-	Сталь		

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Шуруп Довжина [мм]	Кількість [шт.]			Вага [кг]			Штрих-коди
		Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
WFS-4213	13	1000	16000	384000	1.51	24.1	607.9	5906675308227
WFS-4216	16	1000	16000	384000	1.80	28.8	722.0	5906675308326
WFS-4219	19	500	8000	192000	0.99	15.8	409.8	5906675308425
WFS-4222	22	500	8000	192000	1.10	17.6	452.0	5906675308524
WFS-4225	25	500	8000	192000	1.18	18.9	484.3	5906675308623
WFS-4232	32	500	8000	192000	1.40	22.3	566.1	5906675308821
WFSK-4213	13	4	4	360	4.1	4.1	397.5	5906675114149
WFSK-4216	16	4	4	360	4.1	4.1	397.7	5906675114156
WFSK-4219	19	4	4	360	4.1	4.1	397.7	5906675114163
WFSK-4222	22	4	4	360	4.1	4.1	397.8	5906675114170
WFSK-4225	25	4	4	360	4.1	4.1	397.3	5906675114187