



T-416-H0 Талреп гак-кільце

Талреп гак-кільце для регулювання напруги і довжини кабелів, канатів



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Виготовлено з низьковуглецевої сталі
- Вироблено згідно з нормою DIN 1480
- Конструкція складається з двох кованих елементів з накатаною різьбою
- Ковані елементи гак-кільце закручені на двох кінцях талрепу
- Цинкове покриття покращує корозійну стійкість

Застосування

- Регулювання напруги і довжини сталевих дротів, кабелів і канатів
- Натяг систем балюстради
- Затягування перфорованих стрічок

Інформація про продукт

Код продукту	Розміри				
	A	B	H	L	D
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
T-416-06110-HO	76	66	86	110	9
T-416-08110-HO	88	73	77	110	10
T-416-10125-HO	109	85	86	120	14
T-416-12125-HO	118	90	80	120	16
T-416-14140-HO	140	105	135	170	18
T-416-16170-HO	145	115	112	170	22
T-416-20200-HO	170	132	132	200	24

Основні дані для одного анкерування

Product Code	Несуча здатність	
	Максимум	
	[кг]	
T-416-06110-HO	75.00	
T-416-08110-HO	140.00	
T-416-10125-HO	220.00	
T-416-12125-HO	310.00	
T-416-14140-HO	430.00	
T-416-16170-HO	600.00	
T-416-20200-HO	915.00	

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розміри					Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	A [мм]	B [мм]	H [мм]	L [мм]	D [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
T-416-06110-HO	76	66	86	110	9	10	250	5000	0.88	22.0	470.0	5906675211572
T-416-08110-HO	88	73	77	110	10	10	150	3000	1.42	21.3	456.0	5906675211770
T-416-10125-HO	109	85	86	120	14	10	100	2000	2.6	26.1	552.0	5906675211978
T-416-12125-HO	118	90	80	120	16	5	50	1000	2.0	19.5	420.0	5906675212074
T-416-14140-HO	140	105	135	170	18	5	40	800	3.0	23.7	504.4	5906675212173
T-416-16170-HO	145	115	112	170	22	5	25	500	4.4	22.0	469.5	5906675212371
T-416-20200-HO	170	132	132	200	24	1	15	300	1.66	24.8	526.8	5906675212579