



T-416-00 Талреп кільце-кільце

Талреп гак-гак для регулювання напруги і довжини сталевих дротів, кабелів, канатів



Інформація про продукт

Особливості та переваги

- Виготовлено з низьковуглецевої сталі
- Вироблено згідно з нормою DIN 1480
- Конструкція складається з двох кованих елементів з накатаною різьбою
- Ковані елементи кільце-кільце закручені на двох кінцях талрепу
- Цинкове покриття покращує корозійну стійкість

Застосування

- Регулювання напруги і довжини сталевих дротів, кабелів і канатів
- Натяг систем балюстради
- Затягування перфорованих стрічок

Інформація про продукт

Код продукту	Розміри				
	A	B	H	L	D
	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]	[мм]
T-416-06110-00	76	66	86	110	9
T-416-08110-00	88	73	77	110	10
T-416-10125-00	109	85	86	120	14
T-416-12125-00	118	90	80	120	16
T-416-14140-00	140	105	135	170	18
T-416-16170-00	145	115	112	170	22
T-416-20200-00	170	132	132	200	24

Основні дані для одного анкерування

Product Code	Несуча здатність	
	Максимум	
	[кг]	
T-416-06110-00	225.00	
T-416-08110-00	415.00	
T-416-10125-00	660.00	
T-416-12125-00	940.00	
T-416-14140-00	1300.00	
T-416-16170-00	1800.00	
T-416-20200-00	2750.00	

Логістичні дані про продукт

Код продукту	Розміри					Кількість (шт.)			Вага (кг)			Штрих-коди
	A [мм]	B [мм]	H [мм]	L [мм]	D [мм]	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	Упаковка індивідуальна	Збірна упаковка	Палета	
T-416-06110-00	76	66	86	110	9	10	250	5000	0.89	22.3	475.0	5906675212876
T-416-08110-00	88	73	77	110	10	10	150	3000	1.35	20.3	435.0	5906675212975
T-416-10125-00	109	85	86	120	14	10	100	2000	2.5	24.9	528.0	5906675213071
T-416-12125-00	118	90	80	120	16	5	50	1000	1.76	17.6	382.0	5906675213279
T-416-14140-00	140	105	135	170	18	5	40	800	2.7	21.8	466.0	5906675213477
T-416-16170-00	145	115	112	170	22	5	25	500	4.2	21.1	451.5	5906675213675
T-416-20200-00	170	132	132	200	24	1	15	300	1.57	23.6	501.3	5906675213774